



## VERLEGEANLEITUNG FÜR TREPPEN MIT MARMORIX®-TREPPENSYSTEM

Vielen Dank, dass Sie sich für das **Marmorix®-Treppensystem** entschieden haben. Sie werden sehen, mit wenigen Schritten können Sie Ihrer Treppe nicht nur ein neues und schönes Aussehen verleihen, sondern auch dauerhaft schützen.

1.



Polysin-D

### Schritt 1.

Behandeln Sie die Eckbereiche bei aufgehenden Bauteilen mit **Polysin-D**, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in diese Eckbereiche eintritt.

Alternativ können Sie gerne die gesamte Treppe dünn mit **Polysin-D** abdichten, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.

**Schnell.**

**Sauber.**

**Sicher.**

2.



Abschlussprofil Treppe

### Schritt 2.

Das **Treppenprofil** auf Maß schneiden und mit z.B. Schlagdübel auf der Treppenkante befestigen.

**Tipp**

Achten Sie vor dem Festbohren darauf, dass die Schiene sauber an der Treppenkante anliegt.

3.



### Schritt 3.

Die **Marmorix®-Treppenelemente** mit einem Winkelschleifer auf Länge und Breite gemäß ihren Treppenmaßen abschneiden.

**Tipp**

Verwenden Sie eine Schiene als Anschlag, an der Sie entlang schneiden. So erhalten Sie eine gerade Schnittkante.

**Köhler FloorDesign**



Zeppelinstr. 4/1 . D-71159 Mötzingen

[T] +49 7452 790055

[F] +49 7452 873436

info@marmorix.de . [www.marmorix.de](http://www.marmorix.de)

Weiter auf der Rückseite. →

4.



PU-Kleber

**Schritt 4.**

Unseren **PU-Kleber** auf Schiene und Treppenfläche aufbringen.

5.



**Schritt 5.**

Einsetzen der zugeschnittenen **Marmorix®-Treppenelemente** und in den noch frischen Kleber eindrücken.

Ein Zurecht-Schieben ist möglich, solange der **PU-Kleber** noch frisch ist.

6.



Sockelelement



PU-Kleber

**Schritt 6.**

Sockelelemente auf Länge schneiden und mit dem **PU-Kleber** an die Wand kleben.

**Schwierige Stellen**



Spachtelset

Schwierige Stellen können mit unserem **Spachtelset** angearbeitet werden.

**Schnell.**

**Sauber.**

**Sicher.**



Vorher



Nachher

**Ergebnis**

Das fertige Ergebnis kann sich sehen lassen. Getreu dem Motto: **„Schnell. Sauber. Sicher.“**

Sollten Sie spezielle Fragen haben, unsere Anwendungstechniker oder Verlegepartner in ganz Deutschland helfen Ihnen.